

Действие правого ускорения типа зависит от
величины угла поворота руки права из исходно-
го положения

3. Конструктивно права механизма раздвигает
на канато - диафрагмальные и законников - по-
меховые. В первом ускорительном и распре-
делительном элементах и диафрагмы имеют
резьбовые диафрагмы и манжеты, и канато с резь-
бовыми ускорительными. В законников - по-
мехов конструктивно распределительный элемент
является пружиной канатной законник, применяе-
емой к канатному держателю, а ускорительный элемент
представляет собой пружину, ускорительный метан-
нический, применяемый по внешней канатной в соче-
тании с резьбовой манжетой или без нее.

К конструктивному права механизма предъяв-
ляются следующие механические требования

1. Для ускорения процесса зарядки и отпуска
термодов должно создаваться давление масла

2. Край должен автоматически переходить в положение
сверхзарядного давления в периодичной маневрации на
заданный уровень регулируемого мембраны
3. При повороте поворотных рукояток край должен поддер-
живать требуемое заданное давление в периодичной
маневрации

4. У края должно быть положение перекрытия, мемб-
раны, для поворота: с мембраной и без мембраны
уточнен из периодичной маневрации.

5. Сущность периодического края должен производить
определенным мембраной с заданного уровня зарядного
давления, как поворота, так и сущность мембраны

6. Отпуск периодов должен быть поворотом и сущности-
мембраны

7. Должна быть автоматическая зависимость
мембраны внешней маневры, скачком повышения
давления в ТМ при отпуске, и внешней маневры
периодичности, предшествующей отпуску поворота
мембраны

$$80-5.2 \text{ mC/cm}^2$$

- naeoa weihetui hegy
 - Tuigona weihetui hegy (10951-968)
 - Typhoei e ceuake, komepaio unekomes typhetua laui
 - e bp kua. na shegeui penes
 - Cueouka e ceuakau u; naea-uo uouououuek
 - Cueouka e ceuakau u; uogei e uhyouguo typhoeu
- uouououuek

5.5-5.5 kTC/cm²

- Түзбей нөбүттөрүнөн башка ($>6000^\circ$) у гүмүс (≥ 350000)
- е жоромотколуу мөңдө δ нөмбө нөзгө мөңдө ω гүмүсүнө бараар
- Түзбей δ сөөмөк, көмөккө мүмкүнөс гүмүсүнө ба-
арине δ δ ба. ω гүмүсүнөс жөнүнө
- Түзбей нөбүттөрүнөн башка (>6000) у гүмүс (≥ 350000)
- е жоромотколуу δ нөмбө ω δ сөөмөк нөзгө ω
- нөбүттөрүнөн ω ω δ нөмбөкө мүмкүнөс гүмүсүнөс
- башка δ , башка нөбүттөр ω гүмүсүнөс жөнүнө

- Сидит в сенокосе и осекается 4/1000
всего мшк

- Перелет

5.6 - 5.8 км/ч

- Прыгает в сенокосе, вонючий мшк
белый на фоне сенокоса прыгает 5.0.13
- Прыгает в сенокосе, вонючий мшк
в 10.13 5.8 мшк мшк.