

Основное критерии: определить, удовлетворяет ли продукция
состояние, технический ресурс, количество, качество
буквально работы, соответствие, сроки выполнения,
сроки сдачи, сроки оплаты.

При ТО производится (полный) осмотр состояния
ремкомплекта и состояние тормозного оборудования для
предупреждения появления неисправностей и обеспечения
безопасной и безаварийной работы локомотива
соответствующими видами ТО записываются,
методом и ЧЗТК.

При ТР производится проверка тормозного оборудования,
заменили или не заменили отдельные узлы и детали в
соответствии с нормами и инструкциями.

При КР производится замена поврежденных и
устаревших узлов и деталей тормозного оборудования
новыми, изготовленными в соответствии с
тех-ми требованиями.

Ремонт тормозного оборудования производится в
автоматическом отделении локомотивных и моторвагонных
депо и на локомотиворемонтных заводах, за исключением
ВР, не ремонтируемых на отдельных предприятиях
путем авторемонта вагонных депо.

Мастера по ремонту тормозного оборудования должны
быть специализированы по ремонту
- компрессоров
- тормозных машин и т.д.

- ремонт, пиле и торсионная арматура

- ТЦ

- прибор и арматура это
Сроки обслуживания и ремонта

При ТО производится осмотр тех. состояние, проверка и испытание торсионного оборудования

При ТР проверка торсионного оборудования, замена или ремонт отдельных узлов

При КР замена поврежденных и изношенных узлов на новые.

Организация ТО и ТР

- ТО-1 выполняется лок бригадой

- ТО-2 выполняется в ПТО-1, в случаях необходимости оборудования

- ТО-3 выполняется в цехе, Ремонт выполняется автономными бригадами

- При ТР сложное оборудование регулируется, осматривается, обслуживается, после чего мастер определяет объем и характер ремонта. По ремонту оборудования след. специализация: компрессора, регуляторы и торсионная арматура, ТЦ, ЭНТ

Объем:

- При выполнении ТО-1 лок бригадой выполняется объем, утвержденный графиком работ

- При ТО-2 производится осмотр, проверка действия торсионного оборудования с указанием неисправностей, а также устранение

заключена по договору в ТУ-132

- При выполнении ТОЗ выполняется также ТО2 и выполняются
вертикальные работы КМ, очистка, на высоте 2м ТОЗ - при
мале КТ

- При выполнении ТР выполняется ТОЗ, смена мала КТ
с проливкой крестов, крестовина, очистка унитов,
разбиваются предохранительные клапаны на высоте
у 48 метров состояние котлов, крепление коаксиал
у ЭМ, - установка вентилей, майб, крышки

При выполнении из здания производится:

- транспортировка котлов
- установка котлов в РФ
- установка ТМ, ПМ, ТУ
- разбивка КМ и установка котлов
- работа ЭМТ с заменой сопротивлений
устройства и др. прочими.