

РД 03.25

Муштаев Т-34

Лекция 8.5

Охрана труда при проведении ремонта и
испытании тормозных приборов.

1) В целях безопасности ^{своего} выполнения работ
и создания безопасных условий труда
работники должны постоянно руководить
судящимися правилами, указанными в
местной инструкции и общими правилами действующими
на МД. транспорте.

Безопасные приемы выполнения работ в том
числе правила безопасности при нахождении
на МД пути.

Порядок извещения руководителей обо всех
недостатках, обнаруженных во время работы.
Знать, видные и звуковые сигналы,
обеспечивающие безопасность движения
поездов, а также порядок остановки
возникшего на МД пути препятствия для
движения поездов.

расположение обслуживаемых стационарных
путей, служебных помещений и др. др.
рабочие места, порядок действий при
возникновении любой аварийной ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей,
несчастным случаям производственным и др.
производстве.

требования пожарной безопасности и
электробезопасности, не выше установленных
противопожарного оборудования и инвентаря.
Решение задачи и отсюда, порядок,
установленный техническим документом.
Уметь оказывать первую помощь
в пострадавшим.

2) Перед шлюзом воздушных ресурсов, выпуск
шлангов, деталей топливного оборудования,
резервуаров подогрева и др., перед всасыванием
должен быть выключен воздух из
запасного резервуара резервуаров.

при производстве ТМ необходимо принять
защитные очки открытого типа, а также
убедиться в отсутствии рядом работников
струи выпускаемого воздуха. Необходимо
исключить параллельно поверхности
земли, возведение подвеса разъемов.
При ремонте тормозного оборудования по
приказу великан записки полагается
у головы и конца тормозного цилиндра со
стороны выноса и конца и прилагается к
головке и конца.

Запрещается обтупивать резервуары
рабочей камеры и ВР при их очистке, а
также отвертывать зажимные тормозные
приборы каприжи по дублированию.

При обращении АТ запрещается производить работы
по ремонту ходовых частей, рам и ступиц
устройства великан.

При ремонте оборудования великан
по великану, работу следует выполнять.

в изношенных и в изрядно изношенных,
седенье на рельсы

3) Отношение рабочих мест с учетом
требов. пост 12.2.033-78 и пост 12.2.032-78
Залито некачественными деталями, если они
проработавшие более установленного срока или
или поврежденные

Основание ремонтного предельного износа
обнаруживается и оседают уже оседают,
разбрызгиваются, а также стелются друг
на друга.

Проверка или проведение проверки отливки
воздушные каналы в деталях
проверка деталей на наличие заедов,
вмятин и рисок на рабочих поверхностях
деталей, упирающихся ~~отлив~~ ^{момент} ~~момент~~, а
также на седенье шпорок.

4) Ремонт должен осуществляться в соответствии с
ремонтной и техникой детали специально

подачи смеси при работе с ручным
молотом или бимолотом.

78 Перед началом работы молотом, бимолотом
и другими деталями молотки ручные ~~и~~
перед тем, как приступить к работе, надо
внимательно изучить устройство и
выполнить работу из в.р.

При сборке и регулировке тормозов
ручных передних для соблюдения правил в
технике, а также правил, правил и других
деталей необходимо изучить ~~и~~
бюджет ~~и~~ и материалы.

При испытании тормозного оборудования на
стенде необходимо соблюдать
осторожность, чтобы избежать
или избежать возможных травм.

В работе в ТМ все работы,
решающие вопрос, должны быть
предусмотрены установленными правилами.

Перед отработкой тормозов работы по ремонту

Экспонент части функции быть
прегрессион.