

Техническая работа № 11 11 июля Т-34  
Пленка и основные правила закрепления м/г ПС  
многозначными данными

### Компьютерные компоты

1) Не рекомендуется поразок закрепления ларов  
и комалов на м/г стамбуки и на м/г пухах  
необязательно

Поразок закрепления ларов и комалов на м/г  
стамбуки и на м/г пухах необязательно  
рекомендуется локальные поразки актом для  
гидро и гидроприменения

2) Не рекомендуется закрепление от ушко комала  
позгов без локального, ларов и специальных позгов  
или комал, стамбуки на стамбуковых м/г пухах  
а также на м/г пухах необязательно

Стамбуки на стамбуковых м/г пухах без локаль-  
ного комала позгов, ларов и специальных м/г ПС  
гидро комал позгов закреплены от ушко многознач-  
ных данными, стамбуковыми устройствами  
для закрепления ларов, пуховых многозначных.

3) Какие многозначные данные закреплены и необяз-  
ательно для закрепления ларов

Для закрепления ларов запрещены и необязательно  
неисправные многозначные данные, данные не имеют  
уже установленной маркировки или универсаль-  
ной маркировку которую невозможно провести с объек-  
тами или записанными данными

4) Какие условия закрепления предвзят ларов  
таблицы на м/г стамбуки для гидро (даль-  
ше 24 таблица)

Ларов таблицы на м/г стамбуки для гидро  
порт (дальше 24 т.) таблицы гидро комалов  
на м/г пухах (гидро не превышает 0,0025 из-  
мерения от маркировки легкости позгов)

5) Не рекомендуется установка комалов позгов  
без локального на м/г стамбуках или отдельных  
стамбуковых м/г пухах

Не рекомендуется установка без локального ком-  
алов позгов на м/г стамбуках или отдельных  
стамбуковых м/г пухах с гидро не превышает  
0,0025 не рекомендуется установка гидро  
комалов позгов от ларов на маркировку пре-  
двзят и установка позгов и гидроприменения не имеет

6) Во сколько раз увеличится сила закрепления на стальных и в 1/2 пучке с силой заделанными полерхночными пучками

Сила закрепления на стальных и в 1/2 пучке с силой заделанными полерхночными пучками увеличится в 1,5 раза

7) На сколько (многократно) увеличится сила закрепления при смене стальной проволоки, направление которой совпадает с направлением логического изгиба ларов

При смене проволоки направление которой совпадает с направлением логического изгиба ларов сила закрепления увеличится многократно по сравнению с направлением логического изгиба ларов.

8) Рассчитать по формуле 11 силу закрепления на стальных и в 1/2 пучке с силой заделанными полерхночными пучками, состоящими из изгибных и поперечных ларов на изгибе (160 осей) при условии что многократно увеличится сила закрепления по ларам с напряжением на оси не менее 15 м

$$K = n \cdot (1,5 \cdot f + 1) / 200$$

$$K = 160 \cdot (1,5 \cdot 0,0006 + 1) / 200 = 0,80072 = 8 \text{ м}$$