

Система контроля с датчиков, отключающая датчик
- Отключающая датчик производится путем переключения ТН с кон-
тактной цепи РН10; контакторы КРН и КТН. Запускающий
контакт РН10 обеспечивает работу насосов при напоре АРС,
причем все реле имеет датчик давления в линии подачи насосов
в положении, при котором подача топлива прекращается.
Датчик отключается, вследствие чего падает давление
в насосной системе. Контакт реле РДМ4 размыкается
и отключает реле РН10. Размыкающий контакт РН10 подает
питание от выключателя АЗ через размыкающие контакты
РН10, КТН, ОМН и замыкающий контактор РН25 на контактор
КМН, который, в свою очередь, собирает цепь
питания э. двигателя ТН и контакторы реле РН11.

Размыкающий контактор РН11 с выдержкой времени
1,6 с отключает реле РН25, которое в свою очередь обеспечивает
всем контактам КМН, включая датчик давления масла, подачу
на отключение прекращается.

После вы. реле Р/З происходит след. переключение в цепи.
- замыкаются контакты Р/З при замыкании Р/З на сапун при
замке: замыкают 5/10, 11; проводка 1684, 1685, замыкаются
контакты 5/4, проводка 1686, 1687, замыкают реверсор, проводка
1688, 1689, 1666, замыкают контакты Р/З, замыкают Р/З, замыкают
контакты контактов Р/З обесточивают катушку Р/10, 6
реле при замыкании - при отключении.

- замыкают контакты Р/З обесточивают цепи замыкают
замыкаются. Замыкают ВР замыкают 1КП1, 2КП2: замыкают
5/10, 11, по цепи Р/З до проводки 1666, замыкают контакты
Р/З, замыкают контакты при замыкании Р/4, проводка 1630, замыкают
18117, проводка 1652 замыкают реверсор РР-В, замыкаются
при замыкании "Вперед" 1513, 18/16, 1555, 1558,
замыкают контакты контактов КП1, 1732, 4/11, 1733, 18/2,
проводка 1734, 1651, замыкают 1КП1, 2КП2, проводка 1673,
1669, 22/14, 1662, замыкают Р/З, после срабатывания
замыкают 1КП1, 2КП2 по цепи замыкают при замыкании реле Р/З
замыкаются контакты Р/З замыкают контакты на катушку
или на реле. Замыкают при замыкании Р/З: замыкают

15.6" GAMING LAPTOP

IP's **144** 1920x1080

5/10, АВ, по цепи РЧ 3 до 1666, выжим. расстояние РЧ/3,
1526; 16/8, пробой 1509, катушка РЧ; ДЧ; приток тока.
после дуге переводится в положение, при котором подогр.
молнии прекращается.

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Результаты
работ

Особые
замечания

1
2

+

+

[illegible]

<i>Пункт наблюдения</i>	P105 KM	M P4	M P6	BTH	BT-8	PSHMS	PSHMU	DASHI	RNNU	AES	PA5	P45	P42	P49	PYIO	PJ16	PJ18	PV20	PJ25	S3D	SVA	ID
<i>Пуск пушки</i>	0	+		+	+	+	+	+	+					+	+				+			
<i>Кос. разг.</i>	0	+	+		+	+				+			+	+						+	+	+
<i>Первый выстрел</i>	1	+				+	+			+	+	+		+	+			+		+	+	+
	2	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	3	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	4	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	5	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	6	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	7	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	8	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	9	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	10	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	11	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	12	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	13	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	14	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+
	15	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+			+		+	+	+

[illegible]